

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NO 40053**



1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PAROC Hvac Mat AluCoat
2.	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4	Patrz etykieta wyrobu
3.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych (ThIBEII)
4.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
5.	W stosowanych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w artykule 12(2)	Nie dotyczy
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V	Systemy 1 i 3
7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną	Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 0809 przeprowadziła, przeprowadziła określenie typu produktu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i kontroli produkcji fabrycznej oraz ciągły nadzór, ocenę i ewaluację kontroli produkcji fabrycznej i wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych dla reakcji na ogień. Notyfikowane laboratorium/laboratoria badawcze nr 0751, nr 0809 i/lub nr 1235 wykonały raporty z badań innych odpowiednich deklarowanych charakterystyk.

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe									
Opór cieplny	Przewodność cieplna	°C	0	10	40	50	100	150	200	250	
		λ_D W/(m*K)	0,034	0,036	0,043	0,046	0,060	0,075	0,093	0,115	
	Grubość	$d_D = 30 \text{ mm} - 120 \text{ mm}$ Tolerancja grubości T2									
Reakcja na ogień		A1									
Trwałość odporności termicznej na starzenie/degradację		Maksymalna temperatura stosowania ST(+)(+/100)250 (=250 °C)									
Trwałość oporu cieplnego w funkcji wysokiej temperatury		Maksymalna temperatura stosowania ST(+)(+/100)250 (=250 °C)									
Niezmienność reakcji na ogień zupływem czasu/degradacji		Trwałość charakterystyk A1									
Trwałość reakcji na ogień w funkcji wysokiej temperatury		Trwałość charakterystyk A1									
Wytrzymałość na ściskanie		NPD									
Przepuszczalność wody		Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS1 ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$)									
Przepuszczalność pary wodnej		Równoważna grubość warstwy powietrza dla dyfuzji pary wodnej MV2 ($s_d = 200\text{m}$)									
Wielkość uwalniania się substancji korozyjnych		Śladowe ilości jonów chlorkowych rozpuszczalnych w wodzie CL10 ($\leq 10 \text{ ppm}$) oraz wartość pH NPD									
Wskaźnik pochłaniania dźwięku		NPD									
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych		NPD									
Ciągłe spalanie		NPD									
NPD		Właściwość użytkowa nieustalona									


Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 14303

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 8. Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta zidentyfikowanego w punkcie 4.

W imieniu producent podpisał(-a):

Adam Lakomy, Sales Manager, Technical Insulation

Adam Orzeszak, Sales Manager, Building Insulation



Helsinki 2025-11-18