

LEISTUNGSERKLÄRUNG NO 40236



1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Etikett
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Wärmedämmung in der technischen Gebäudeausrüstung und Industrie (ThIBEI)
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	Nicht relevant
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V	Systeme 1 und 3
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 0809 hat die Bestimmung des Produkttyps, die Erstinspektion des Herstellungsbetriebs und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat über die Konformität der Leistung in Bezug auf das Brandverhalten ausgestellt. Die notifizierte Prüflabore Nr. 0751, Nr. 0809 und/oder Nr. 1235 haben die Prüfberichte für die anderen relevanten deklarierten Eigenschaften erstellt.

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung			
Thermisches Verhalten	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	°C	10	40	50
		λ_D W/(m*K)	0,038	0,043	0,047
	Dicke	$d_D = 20 \text{ mm} - 100 \text{ mm}$ Toleranzklasse T4			
Baustoffklasse	B-s1,d0: 20 - 40 mm A2-s1,d0: 50 - 100 mm				
Dauerhaftigkeit der thermischen Beständigkeit gegen Alterung/Zersetzung	Maximale Betriebstemperatur ST(+) $50 (=50 \text{ }^\circ\text{C})$				
Feuerwiderstand bei hohen Temperaturen	Maximale Betriebstemperatur ST(+) $50 (=50 \text{ }^\circ\text{C})$				
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens gegen Alterung/Zersetzung	Haltbarkeitseigenschaften	B-s1,d0: 20 - 40 mm A2-s1,d0: 50 - 100 mm			
Feuerwiderstand bei hohen Temperaturen	Haltbarkeitseigenschaften	B-s1,d0: 20 - 40 mm A2-s1,d0: 50 - 100 mm			
Druckfestigkeit	NPD				
Wasserdurchlässigkeit	Kurzzeitige Wasseraufnahme WS1 ($\leq 1 \text{ kg/m}^2$)				
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke MV2 ($s_d = 200\text{m}$)				
Freisetzungsrate von aggressiven Substanzen	Spurenmengen von wasserlöslichen Chloridionen CL10 ($\leq 10 \text{ ppm}$) und pH-Wert NPD				
Schalldämmwert	NPD				
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD				
Dauerhafte Glimmverbrennung	NPD				
NPD	Keine Leistung festgelegt				

Harmonisierte technische Spezifikation EN 14303

9. Die unter Punkt 1 und 2 genannten Leistungsstufen des Produkts entsprechen den unter Punkt 8 angegebenen Leistungsstufen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy



Helsinki 2025-11-18