

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  
NO 40236**



1.	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas	PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix
2.	Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį	Žiūrėti produkto etiketę
3.	Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją	Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai (ThIBEI)
4.	Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
5.	Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas	Nėra svarbus
6.	Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede	Sistemos 1 ir 3
7.	Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju	Notifikuota sertifikavimo įstaiga Nr. 0809 atliko produkto tipo nustatymą, gamybos įmonės ir gamyklos gamybos kontrolės pradinę patikrą bei nuolatinę priežiūrą, vertinimą ir gamyklos gamybos kontrolės vertinimą ir išdavė pastovumo sertifikatą dėl reakcijos į ugnį. Notifikuota bandymų laboratorija Nr. 0751, Nr. 0809 ir/arba Nr. 1235 atliko kitų deklaruotų charakteristikų bandymų ataskaitas.

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės			
Šiluminė varža	Šilumos laidumas	°C	10	40	50
		$\lambda_D$ W/(m*K)	0,038	0,043	0,047
	Storis	$d_D = 20 \text{ mm} - 100 \text{ mm}$ Storio leistina nuokrypa T4			
Reakcija į ugnį		B-s1,d0: 20 - 40 mm A2-s1,d0: 50 - 100 mm			
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant senėjimo/irimo		Didžiausia darbinė temperatūra ST(+) $50 (=50 \text{ }^\circ\text{C})$			
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant aukštai temperatūrai		Didžiausia darbinė temperatūra ST(+) $50 (=50 \text{ }^\circ\text{C})$			
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui		Patvarumo savybės	B-s1,d0: 20 - 40 mm A2-s1,d0: 50 - 100 mm		
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant aukštai temperatūrai		Patvarumo savybės	B-s1,d0: 20 - 40 mm A2-s1,d0: 50 - 100 mm		
Gniuždymo stipris		NPD			
Vandens pralaidumas		Trumpalaikis vandens įmirkis WS1 ( $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ )			
Vandens garų pralaidumas		Vandens garų difuzijos ekvivalentinis oro sluoksnio storis MV2 ( $s_D = 200\text{m}$ )			
Korozinių medžiagų išskyrimas		Pėdsakiniai kiekiai vandenyje tirpių chlorido jonų CL10 ( $\leq 10 \text{ ppm}$ ) ir pH vertė NPD			
Akustinės sugerties indeksas		NPD			
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas		NPD			
Nuolatinis žėrintis degimas		NPD			
NPD		Eksploatacinės savybės nenustatytos			

Darnioji techninė specifikacija EN 14303

9. 1 ir 2 punktuose nurodyti gaminio veikimo lygiai atitinka 8 punkte nurodytus veikimo lygius. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, už kurią atsako tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):  
Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy



Helsinki 2025-11-18