

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NO 40236**



1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix
2.	Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4	Patrz etykieta wyrobu
3.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych (ThIBEII)
4.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.5	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
5.	W stosowanych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w artykule 12(2)	Nie dotyczy
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V	Systemy 1 i 3
7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną	Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 0809 przeprowadziła, przeprowadziła określenie typu produktu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i kontroli produkcji fabrycznej oraz ciągły nadzór, ocenę i ewaluację kontroli produkcji fabrycznej i wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych dla reakcji na ogień. Notyfikowane laboratorium/laboratoria badawcze nr 0751, nr 0809 i/lub nr 1235 wykonały raporty z badań innych odpowiednich deklarowanych charakterystyk.

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe			
Opór cieplny	Przewodność cieplna	°C	10	40	50
		$\lambda_D$ W/(m*K)	0,038	0,043	0,047
	Grubość	$d_D = 20 \text{ mm} - 100 \text{ mm}$ Tolerancja grubości T4			
Reakcja na ogień		B-s1,d0: 20 - 40 mm A2-s1,d0: 50 - 100 mm			
Trwałość odporności termicznej na starzenie/degradację		Maksymalna temperatura stosowania ST(+50 (=50 °C)			
Trwałość oporu cieplnego w funkcji wysokiej temperatury		Maksymalna temperatura stosowania ST(+50 (=50 °C)			
Niezmienność reakcji na ogień z upływem czasu/degradacji		Trwałość charakterystyk B-s1,d0: 20 - 40 mm A2-s1,d0: 50 - 100 mm			
Trwałość reakcji na ogień w funkcji wysokiej temperatury		Trwałość charakterystyk B-s1,d0: 20 - 40 mm A2-s1,d0: 50 - 100 mm			
Wytrzymałość na ściskanie		NPD			
Przepuszczalność wody		Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS1 ( $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ )			
Przepuszczalność pary wodnej		Równoważna grubość warstwy powietrza dla dyfuzji pary wodnej MV2 ( $s_d = 200\text{m}$ )			
Wielkość uwalniania się substancji korozyjnych		Śladowe ilości jonów chlorkowych rozpuszczalnych w wodzie CL10 ( $\leq 10 \text{ ppm}$ ) oraz wartość pH NPD			
Wskaźnik pochłaniania dźwięku		NPD			
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych		NPD			
Ciągłe spalanie		NPD			
NPD		Właściwość użytkowa nieustalona			


Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 14303

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 8. Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta zidentyfikowanego w punkcie 4.

W imieniu producent podpisał(-a):

Adam Lakomy, Sales Manager, Technical Insulation

Adam Orzeszak, Sales Manager, Building Insulation



Helsinki 2025-11-18