

NO 40434

1.	Produkttypens unike identifikasjonskode	PAROC Pro Wired Mat LE 100
2.	Type-, parti- eller serienummer, eller noen annen type merking som muliggjør identifisering av byggprodukter i henhold til artikkel 11.4	Se produktetikett
3.	Produktets tiltenkte bruksområde, eller bruk i henhold til gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjon som tiltenkt fra produsent	Varmeisolasjonsprodukter for utstyr i bygninger og tekniske installasjoner (ThIBEII)
4.	Produsentens navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke, samt kontaktadresse som krevd i følge artikkel 11.5	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
5.	Hvis det er aktuelt, navn og kontaktadresse til produsentens representant hvis mandat dekker informasjonen spesifisert i artikkel 12.2	Ikke relevant
6.	System, eller systemer for bedømmning og fortløpende kontroll av byggeproduktets egenskaper i henhold til vedlegg V	System 1 og 3
7.	I tilfeller hvor ytelseserklæringen gjelder et produkt som dekkes av en harmonisert standard	Notifisert sertifiseringsorgan nr. 0809 utførte bestemmelsen av produkttypen, den innledende inspeksjonen av produksjonsanlegget og fabrikkproduksjonskontrollen samt den kontinuerlige overvåkingen, vurderingen og evalueringen av fabrikkproduksjonskontrollen og utstedte sertifikatet for konstans av ytelse for reaksjon på brann. Notifisert testlaboratorium nr. 0751, nr. 0809 og/eller nr. 1235 utførte testrapportene for de andre relevante deklarete egenskapene.

8. Erklært ytelse

Viktige egenskaper		Ytelse											
Varmeisole-ringsevne	Varmekonduk-tivitet	°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	660	Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 14303
		$\lambda_D$ W/(m²K)	0,036	0,042	0,047	0,054	0,063	0,083	0,110	0,142	0,180	0,205	
	Tykkelse	d <sub>0</sub> = 30 mm - 120 mm Tykkelsestoleranser T2											
Reaksjon på brann	A1												
Holdbarhet av varmebestandighet mot aldring/forringelse	Maksimal brukstemperatur ST(+660 (=660 °C)												
Varighet av varmebestandighet mot høy temperatur	Maksimal brukstemperatur ST(+660 (=660 °C)												
Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse	Holdbarhetsegenskaper A1												
Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur	Holdbarhetsegenskaper A1												
Trykkfasthet	NPD												
Vannpermeabilitet	Vannsugingsevne, korttid WS1 (≤ 1 kg/m²)												
Vanndampgjennomtrengelighet	Vanndampdiffusjonsekivalent luftlagtykkelse NPD												
Utgivelse av etsende stoffer	Spormengder av vannløselige kloridioner CL10 (≤ 10 ppm) og pH-verdi NPD												
Akustisk absorpsjonsindeks	NPD												
Avgivelse av farlige stoffer	NPD												
Kontinuerlig glødebrann	NPD												
NPD	Ingen ytelse bestemt												

9. Ytelsesnivåene til produktet identifisert i punkt 1 og 2 ovenfor er i samsvar med ytelsesnivåene angitt i punkt 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar av produsenten angitt i punkt 4.

Underskrevet på vegne av produsenten av:  
Saku Lipasti, Product Data and Project Manager Paroc Group Oy, Technical Insulation



Helsinki 5.10.2021